

Ideadas para reparar cañerías sin necesidad de cortar las mismas.

Para **PVC y PEAD**: vienen en dos presentaciones corta y extra larga.

Para **ASBESTO CEMENTO y HIERRO FUNDIDO**: el diseño de la goma le otorga cierta tolerancia, suficiente para cubrir varias clases con una sola junta.

DIÁMETRO NOMINAL = EXTERIOR	LARGO JUNTAMÁS P/PVC-PEAD	
mm	mm	
50	90	200
63	100	200
75	100	200
90	115	200
110	115	200
125	220	
140	220	
160	120	220
200	220	
225	235	
250	240	
315	250	
355	250	
400	250	
450	300	
500	300	
630	330	



TOLERANCIAS DE LA JUNTAMÁS PARA H°F° Y A°C°					
DIÁMETRO NOMINAL mm	DIÁMETRO QUE ABARCA LA JUNTA				LARGO mm
	H°F° A°C° C/3	A°C° C/5	A°C° C/7	A°C° C/10	
50	68	74	79		200
60	78 a 86				200
75	93	98 a 105			200
100	118 a 124	131 a 137			220
125	145 a 133				220
150	170 a 174		180 a 184		220
175	197 a 201		211 a 215		220 235
200	222 a 226	230 a 238			235 240
225	247				250
250	286 a 294				250
300	328	344 a 354			250
350	382	411			260
400	458 a 464		490		300
450	490				300