

Se utilizan para efectuar la reparación de cañerías, sin necesidad de cortar la misma, adaptándose al diámetro y forma del conducto (ovalizaciones).



**MATERIALES**

**Cuerpo:** Acero Inoxidable AISI 304

**Interior:** Goma NBR

**Mordazas:** Hierro Dúctil con Pintura Epoxi

**Bulones:** Acero SAE 1010

**Se presentan en largos de 200 y 400 mm.**

| COM+C30:P53PATIBILIDAD DE RANGOS CON CAÑERÍAS DE DISTINTOS MATERIALES |          |                    |           |           |            |             |
|---|----------|--------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| RANGOS  | ACERO    | A° C° C/3<br>H° F° | A° C° C/5 | A° C° C/7 | A° C° C/10 | PVC<br>PEAD |
| mm  | pulgadas | mm                 | mm        | mm        | mm         | mm          |
| 35-45   | 1 ¼      |                    |           |           |            | 40          |
| 45-55   | 1 ½      |                    |           |           |            | 50          |
| 55-66   | 2        |                    |           |           |            | 63          |
| 66-78   | 2 ½      | 50                 | 50        | 50        | 50         | 75          |
| 78-90   | 3        | 60                 | 60        | 60        | 60         | 90          |
| 90-105  | 3 ½      | 75                 | 75        | 75        | 75         | 90          |
| 105-120   | 4        | 100                |           |           |            | 110         |
| 120-135   |          |                    | 100       | 100       | 100        | 125         |
| 135-150   | 5        | 125                |           |           |            | 140         |
| 150-165   |          |                    | 125       | 125       | 125        | 160         |
| 165-180   | 6        | 150                | 150       |           |            | 180         |
| 180-195   |          |                    |           | 150       | 150        | 180         |
| 195-210   |          | 175                | 175       |           |            | 200         |
| 210-225   | 8        | 200                |           | 175       |            | 225         |
| 215-240   | 8        | 200                | 200       | 175-200   | 175        | 225         |
| 240-265   |          | 225                | 225       |           | 200        | 250         |
| 270-295   | 10       | 250                | 250       | 225       | 225        | 280         |
| 295-320   |          |                    |           | 250       | 250        | 315         |
| 320-345   | 12       | 300                |           |           |            |             |
| 342-367   | 14       |                    | 300       | 300       |            | 355         |
| 360-385   |          | 350                |           |           | 300        |             |
| 390-415   | 16       |                    | 350       | 350       |            | 400         |
| 415-440   |          | 400                |           |           | 350        |             |
| 450-475   | 18       |                    | 400       | 400       |            | 450         |
| 475-500   |          | 450                |           |           | 400        | 500         |
| 510-535   | 20       |                    | 450       | 450       |            |             |
| 535-565   |          | 500                |           |           | 450        | 560         |
| 570-600   |          |                    | 500       | 500       | 500        |             |
| 619-648   |          | 600                |           |           |            | 630         |
| 672-701   |          |                    | 600       | 600       |            |             |